



1951

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. HE020518

CE označení

18

Identifikační kód výrobku: **HE020518**
 Typové označení: **AC 11 obrus 50/70 (ACO 11 S, 50/70)**
 Zamýšlené použití: **Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1**
 Výrobce: **Pražská obalovna Herink, s.r.o., Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 28 88 89 95**
 Obalovna Benninghoven TBA240

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **2+**

Harmonizovaná norma: **ČSN EN 13108-1:2008**

Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt NB 1951 - SILMOS-Q s.r.o., Křížíkova 70, 612 00 Brno**

Deklarované vlastnosti: **viz tabulka**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Zrnitost	propad sítem (% hmotnosti)		ČSN EN 13108-1:2008
	síto 31,5 mm	NPD	
	síto 22,4 mm	NPD	
	síto 16 mm	100	
	síto 11,2 mm	97	
	síto 8 mm	71	
	síto 4 mm	47	
	síto 2 mm	36	
	síto 0,125 mm	10	
	síto 0,063 mm	7.6	
Obsah rozpustného pojiva B (% hmotnosti)		5.5	ČSN EN 13108-1:2008
Mezerovitost (% objemu)	maximální	$V_{\max 5,5}$	ČSN EN 13108-1:2008
	minimální	$V_{\min 2,0}$	
Stupeň vyplnění mezer (% objemu)	minimální	NPD	ČSN EN 13108-1:2008
	maximální	NPD	
Mezerovitost směsi kameniva (% objemu)		NPD	ČSN EN 13108-1:2008
Odolnost proti působení vody		ITSR ₈₀	ČSN EN 13108-1:2008
Reakce na oheň		NPD	ČSN EN 13108-1:2008
Teplota směsi (°C)		140 - 180	ČSN EN 13108-1:2008
Odolnost proti trvalým deformacím	poměrná hloubka vyjeté koleje po 5000 cyklech	PRD _{AIR 5,0}	ČSN EN 13108-1:2008
	přírůstek hloubky vyjeté koleje	WTS _{AIR 0,07}	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Roman Kadlec, ředitel společnosti

V Praze, dne 8.8.2016

.....
podpis