



19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. HELA010119

Identifikační kód výrobku: **HELA010119**
Typové označení: **MA 8 V 20/30**
Zamýšlené použití: Litý asfalt pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-6
Výrobce: **Pražská obalovna Herink, s.r.o.**,
Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 28 88 89 95
Obalovna Wibau WKC40
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: 2+
Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-6:2008
Oznámený subjekt: NB 1951 - SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno

Deklarované vlastnosti: viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Zrnitost	propad sítem (% hmotnosti)		ČSN EN 13108-6:2008
	síto 31,5 mm	NPD	
	síto 22,4 mm	NPD	
	síto 16 mm	NPD	
	síto 11,2 mm	100	
	síto 8 mm	99	
	síto 4 mm	75	
	síto 2 mm	59	
	síto 0,5 mm	36	
	síto 0,063 mm	22.2	
Obsah rozpustného pojiva B (% hmotnosti)		7.3	ČSN EN 13108-6:2008
Číslo tvrdosti I (mm)	minimální	1.0	ČSN EN 13108-6:2008
	maximální	10.0	
Přírůstek č. tvrdosti I _{nc} (mm)	maximální	NPD	ČSN EN 13108-6:2008
Reakce na oheň		NPD	ČSN EN 13108-6:2008
Teplota směsi (°C)		200 - 250	ČSN EN 13108-6:2008

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Roman Kadlec, ředitel společnosti

V Herinku, 21.3.2019

.....
podpis